

Korte handleiding – BDP50 / BDP70 / BDP90 bouwdrogers

Deze bouwdroger is een professionele ontvochtiger voor bouw, renovatie en waterschade. De machine verwijdert vocht uit de lucht om ruimtes sneller te drogen.

1. Plaatsing en opstarten

- Plaats de machine rechtop en laat deze 30 minuten rusten na transport.
- Gebruik de bouwdroger in een afgesloten ruimte (ramen en deuren gesloten).
- Zorg dat luchtinlaat en -uitlaat vrij zijn.
- Rol de afvoerslang volledig af en leid het water naar een afvoer of opvangbak.
- Steek de stekker in een 230V stopcontact.

2. Bediening (digitaal bedieningspaneel)

ON/OFF: Zet de machine aan of uit.

▲ / ▼: Stel de gewenste luchtvochtigheid in (26% – 90%). Bij 'CO' werkt de machine continu.

Display: Toont luchtvochtigheid en werktijd.

T (Tijd): Toont huidige en totale werktijd. 5 sec ingedrukt houden = reset huidige werktijd.

P (Afvoer): Leegt handmatig het waterreservoir (handig vóór verplaatsen).

3. Gebruik

- Druk op ON/OFF om te starten.
- Stel de gewenste luchtvochtigheid in.
- De machine werkt automatisch.
- Druk na gebruik op ON/OFF. De pomp loopt nog ±10 seconden na.

4. Onderhoud

- Reinig de luchtfilter regelmatig.
- Een vervuilde filter vermindert de droogprestatie.
- Filter stofzuigen of wassen met lauw water en laten drogen.

5. Belangrijk

- Trek nooit de stekker uit om de machine uit te schakelen.
- Verplaats de machine pas 3 minuten na uitschakelen.
- Gebruik de machine niet met een geblokkeerde afvoer.